UNION PLAST S.R.L.
22040 ALSERIO (CO) - VIA CARCANO, 8
TEL. 031/631.115 - FAX 031/619.010

Internet: www.unionplast.com
E-mail: info@unionplast.com

Scheda tecnica U-29819-82

ECOSTRIP GEL

SVERNICIATORE ECOLOGICO PER PITTURE E RIVESTIMENTI A SPESSORE

ECOSTRIP GEL sverniciatore all'acqua formulato con materie prime rigorosamente selezionate e speciali solventi biodegradabili sostituisce i tradizionali sverniciatori a base di clorurati.
La densità facilita l'impiego anche su superfici verticali e, grazie alla lenta evaporazione, è un efficace decapante per spessori anche elevati.
Idoneo per esterni ed interni rimuove idropitture lavabili, al quarzo, rivestimenti plastici, smalti sintetici ecc. considerando tuttavia tempi di reazione più o meno lunghi rispetto allo spessore e alla tipologia del prodotto da asportare.

Applicazione

Applicare uniformemente a pennello, rullo o spatola sui supporti interessati lasciando agire dalle 2 alle 6 ore. Quando lo strato da rimuovere si presenta sollevato ed ammollito si procederà all'asportazione con raschietti, spatole e spazzole. È necessario che prima del nuovo intervento di verniciatura i supporti vengano lavati ad acqua con idropulitrice e fissati con idoneo fissativo.

Avvertenze e raccomandazioni

- Non lavorare su pareti esposte al sole diretto, forte vento, pioggia battente.
- Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con rischio di gelo nelle successive 24 ore.
- Utilizzare i prodotto con temperature del supporto e ambientale comprese tra +5°C e +30°C.
- In caso di contatto con gli occhi sciacquare con abbondante acqua pulita.
- Conservare il prodotto in imballi integri ben sigillati al riparo dal gelo, dall'eccessivo calore e da fonti di calore.
- Lavare gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso. Eventuale pulizia con diluente.
- Smaltimento del materiale di risulta e residui presso discariche e/o centri di raccolta autorizzati.
- Ulteriori informazioni sono contenute nella scheda di sicurezza.
- Teme il gelo.

Dati tecnici

Aspetto finale	Semiliquido gelatinoso
Colori	Gel azzurro
Odore	Leggermente acido
Confezione – formato	Secchio PE kg 0.75 – 4 – 16
Diluizione	Pronto uso
Temperatura di applicazione	Da +5° a +30°C
Infiammabilità e	Non infiammabile
Massa Volumica	1,1 kg/l
Ph	5/6 leggermente acido
Resa teorica	200 – 400 g / mq
Tempo di azione	2 – 6 ore
Etichettatura	nessun simbolo di pericolo o nocività
C.O.V.	ASSENTE

Voce di Capitolato

Decapaggio di superfici interne ed esterne con sverniciatore ecologico pronto all'uso **ECOSTRIP GEL** linea I PRODOTTI AUSILIARI Union Plast applicato in una o più passate con spatola in acciaio o pennello in quantità variabile in rapporto alla tipologia e spessore del materiale da rimuovere con un consumo medio da 200 a 400 g./mq procedendo al lavaggio del supporto con acqua prima del successivo trattamento.

Le indicazioni sopra riportate sono il risultato di numerose prove di laboratorio e di esperienze pratiche di cantiere, ma non impegnano in alcun modo la responsabilità del produttore in quanto i cicli applicativi sfuggono ai controlli dello stesso.
Il produttore non assume alcuna responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati da uso improprio del prodotto. L'operatore deve osservare le indicazioni prudenziali indicate sull'etichetta, nella SDS oppure contenute nella presente scheda tecnica.