UNION PLAST S.R.L.
22040 ALSERIO (CO) - VIA CARCANO, 8
TEL. 031/631.115 - FAX 031/619.010

Internet: www.unionplast.com
E-mail: info@unionplast.com

Scheda tecnica U-13618-34

GALASSIA

PITTURA AL SOLVENTE ANTIFUMO, TRASPIRANTE, OPACA, A BASE DI PLIOLITE

Galassia pittura murale coprente decorativa e protettiva di superfici interne; prodotto a base di particolari resine sciolte in ricercati solventi dearomatizzati, cariche e pigmenti minerali e particolari additivi. Di ottima formulazione possiede, grazie a queste resine a base di pliolite di origine ***Good Year***, una notevole resistenza alla luce, ai lavaggi ed alle nebbie saline ottenendo ottimi e duraturi risultati. Il film ottenuto sarà quindi uniforme e continuo perché trattandosi di una pittura al solvente le varie mani si assimilano, formando e consolidandosi in un unico film, tenace ed omogeneo difficilmente sfaldabile.
La formulazione di **Galassia** è specifica per il trattamento di superfici interessate da aloni e macchie di nicotina, fumo ed infiltrazioni d'acqua. L'aspetto finale è opaco morbido al tatto non sfarinante, del tutto simile ad un normale idropittura traspirante. E' un prodotto lavabile e viene prodotto sia bianco che in tinta con l'aggiunta di coloranti universali. Di semplice applicazione a rullo, a pennello e a spruzzo grazie alla sua particolare raffinazione **Galassia** è di facile utilizzo sia in campo civile sia industriale ed è idoneo all'applicazione su intonaci rifiniti a civile, malta bastarda, scagliola, legno.

Preparazione del supporto

È determinante per l'applicazione di **Galassia** che la condizione del supporto sia ottimale.
A tal fine si procederà alla pulizia del supporto esistente con spazzolatura ed asportazione di residui disgregati e in fase di distacco. Vecchie pitture o rivestimenti disgregati verranno rimossi meccanicamente o con sverniciatore chimico.
Qualora il supporto fosse interessato da miceti, muffe, ristagni d'acqua, umidità di risalita, efflorescenze saline ed altri agenti inquinanti si procederà ad intervento di radicale bonifica e sterilizzazione con **Isolnet;** tale trattamento favorisce altresì la protezione del muro da future insorgenze di muffe.
Supporti ammalorati e polverosi verranno trattati con **Consolan,** impregnante consolidante a base di resine al solvente, avendo cura di distribuire in modo omogeneo a garanzia di un'ottima adesione e uniformare la superficie.
Aprire e pulire eventuali fessure. Sigillare con apposito stucco in modo ben saturo.
Il supporto dovrà infine risultare sano, solido, coeso ed omogeneo, privo di polveri, ristagni d'acqua, efflorescenze saline ecc.

Applicazione

Il prodotto si presenta in una pasta bianca da diluire prima dell'uso con acquaragia in percentuale variabile tra il 15/25%: applicare **Galassia** in due mani, intervallate tra loro di 4/6 ore, con rullo di lana o sintetico, pennello di setola o con apparecchiatura airless. L'ambiente risulterà completamente pulito conseguendo il miglior risultato ottenibile con una pittura antinicotinica.

Avvertenze e raccomandazioni

- Si raccomanda di non lavorare su pareti umide, esposte al sole forte vento o pioggia battente
- Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con rischio di gelo nelle successive 24 ore
- Lavare gli attrezzi con acquaragia dopo l'uso.
- In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua.
- Per ulteriori informazioni si rimanda ad un'ulteriore scheda di sicurezza
- Il prodotto per la natura è irritante per occhi e pelle evitarne quindi il contatto con protezioni personali (occhiali, guanti, ecc…).

Dati tecnici

Aspetto finale:	continuo, satinato, coprente
Cariche:	minerali selezionate
Colori:	tinte a campione chiare
Confezioni:	secchi in ferro da kg 1 – 5 - 15 - 25
Diluizione:	15 % - 25% con acquaragia
Massa volumica:	della pasta 1.4 Kg/lt
Resa del prodotto:	0.3 Kg/mq –0.4Kg/mq .
Pigmenti:	ossidi di ferro selezionati e biossido di titanio
Tempo di essiccazione:	al tatto 4 ore in profondità 36 ore
Cov :	420 g/l

Voce di capitolato

Decorazione e protezione di superfici interne con finitura colorata in pasta, da diluire con acquaragia, **Galassia -** linea I PRODOTTI AUSILIARI **Union Plast -** applicato in due passate a rullo, pennello o spruzzo, con un consumo medio di 0.3 Kg/mq.
Prodotto idoneo per la protezione di supporti altamente attaccati da macchie di umido e nicotina.

Le indicazioni sopra riportate sono frutto di numerose prove di laboratorio e di esperienze pratiche di cantiere, ma non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità, perché i cicli applicativi sfuggono ai nostri controlli.
Il produttore non assume alcuna responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati da un uso improprio del prodotto. L'operatore è tenuto ad osservare le indicazioni prudenziali specificate sull'etichetta oppure contenute nella scheda tecnica e nella scheda di sicurezza.