UNION PLAST S.R.L.
22040 ALSERIO (CO) - VIA CARCANO, 8
TEL. 031/631.115 - FAX 031/619.010

Internet: www.unionplast.com
E-mail: info@unionplast.com

Scheda tecnica U-28819-37

MARMORESIN

RIVESTIMENTO DECORATIVO A BASE DI GRANIGLIA DI MARMO COLORATA

Marmoresin rivestimento decorativo e protettivo di superfici interne ed esterne per tutte le tipologie edilizie, idoneo per finiture su supporti murali e lignei previo trattamento con mano di isolante specifico.
Prodotto in pasta, formulato con resine acriliche e granelli di marmo spaccati di vari colori, che, correttamente applicato conferisce una decorazione policroma ad effetto liscio.
Le tinte sono ottenute con concentrazioni variabili di granelli di marmo di vari toni.
Marmoresin è pronto all'uso previa accurata miscelazione. Non è infiammabile ed è resistente all'abrasione.
I supporti murali dovranno essere rifiniti a malta bastarda fine, stabilitura o con **Intonachino minerale -** linea COLLANTI E RASANTI Union Plast.

È determinante che per l'applicazione di **Marmoresin** la condizione del supporto sia ottimale. A tal fine si procederà alla pulizia del supporto con spazzolatura ed asportazione di residui disgregati e in fase di distacco. Vecchie pitture o rivestimenti disgregati verranno rimossi meccanicamente o con sverniciatore chimico.
Si procederà altresì ad intervento di radicale bonifica e prevenzione con **Isolnet** qualora il supporto fosse interessato da miceti, alghe, muffe, ristagni d'acqua, umidità di risalita, efflorescenze saline ed altri agenti inquinanti.
Il supporto dovrà infine risultare sano, solido e coeso, asciutto ed omogeneo, privo di polveri, smog, residui di oli da armature, agenti inquinanti, ristagni d'acqua, efflorescenze saline ecc.

Applicazione

Predisporre il ponteggio in modo da consentire l'applicazione continua fino ad interruzioni architettoniche.
Qualora il supporto evidenziasse incongruenze di spessori si consiglia una rasatura preventiva con **Unicol** per il livellamento della superficie.
Le superfici dovranno essere quindi trattate almeno 12 ore prima con isolante **Fissatore acrilico 100** una mano di **Idralquarz** per uniformare gli assorbimenti facilitando l'applicazione di **Marmoresin**. Tuttavia qualora i supporti fossero particolarmente friabili si interverrà con **Isolfix** (isolante pigmentato) diluito fino al 40% con acquaragia.
Il fondo può essere preparato applicando il fondo in una tinta simile a **Marmoresin.**
L'applicazione sarà eseguita esclusivamente con spatola in acciaio inox con movimento a rasare e lisciare contemporaneamente in modo uniforme e continuo avendo cura di non creare giunte o rappezzi. Si presta alla realizzazione di zoccolature interne ed esterne di androni, scale e aree particolarmente esposte al passaggio
Il prodotto è pronto all'uso deve essere solo mescolato.

Avvertenze e raccomandazioni

- Si raccomanda di non lavorare su pareti esposte al sole forte vento o pioggia battente
- Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con rischio di gelo nelle successive 24 ore
- Utilizzare i prodotti con temperature del supporto e dell'ambiente comprese tra +5°C e +30°C
- Lavare gli attrezzi con acqua dopo l'uso.
- In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua.
- Per ulteriori informazioni si rimanda alla scheda di sicurezza
- Conservare gli imballi al riparo dal gelo (temperature non inferiori a +5° C) per massimo due anni.
- Proteggere la facciata dalla pioggia per almeno 36H dopo l'applicazione del prodotto.

TEME IL GELO

Dati tecnici

Aspetto finale:	continuo, rustico multicolore
Cariche:	minerali selezionate
Granulometria	0.7/1.2 mm
Colori:	come da cartella
Confezioni:	secchi in PE da 25 kg
Diluizione:	pronto all'uso
Infiammabilità:	prodotto all'acqua non infiammabile
Massa volumica:	della pasta 1.55 kg/lt
PH:	8/9
Resa del prodotto:	3 kg/mq
Temperatura d'applicazione:	compresa tra i +5°C +35°C (il prodotto teme il gelo)
Tempo di essiccazione:	al tatto 4 ore in profondità 36 ore
Cov :	17 g/l

Voce di capitolato

Decorazione e protezione di superfici esterne ed interne con finitura colorata in pasta pronta all'uso, **Marmoresin** - linea GLI ACRILICI **Union Plast -** applicato in una sola passata con spatola in acciaio inox, con consumo medio di 3.2 Kg/mq, su supporti preventivamente trattati con **Fissatore acrilico 100 -** linea I FONDI **Union Plast.**

Le indicazioni sopra riportate sono frutto di numerose prove di laboratorio e di esperienze pratiche di cantiere, ma non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità, perché i cicli applicativi sfuggono ai nostri controlli.
Il produttore non assume alcuna responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati da un uso improprio del prodotto. L'operatore è tenuto ad osservare le indicazioni prudenziali specificate sull'etichetta oppure contenute nella scheda tecnica e nella scheda di sicurezza.