UNION PLAST S.R.L.
22040 ALSERIO (CO) - VIA CARCANO, 8
TEL. 031/631.115 - FAX 031/619.010

Internet: www.unionplast.com
E-mail: info@unionplast.com

Scheda tecnica U-260112-93

UNIONCOLOR

COLORANTE UNIVERSALE PROFESSIONALE

I coloranti UNIONCOLOR sono paste coloranti universali in dispersione, composti da pigmenti finissimi pronte all'uso compatibili nei vari prodotti, all'acqua o a base solvente.
Esse sono presenti in varie tonalità nell'apposito flacone-dosatore e dopo una breve omgenizzazione si possono aggiungere al prodotto finito.

Caratteristiche principali:

- Elevata resistenza alla luce
- idonei per pigmentazioni di prodotti da interni
- Studiati sia per prodotti a base di acqua sia a base solvente.
- Elevata forza colorante.

Applicazione

I COLORANTI UNIVERSALI si aggiungono a qualsiasi tipo di pittura o rivestimento. Sono compatibili sia con prodotti in fase acquosa che a solvente.

Consigli pratici

Il prodotto è pronto all'uso.
E' possibile dosare il colorante nelle idropitture e smalti nella quantità massima del 8% dopo una breve omogeneizzazione.

Avvertenze e raccomandazioni

- Utilizzare i prodotti con temperature del supporto e dell'ambiente comprese tra +5°C e +30°C
- Lavare gli attrezzi con acqua dopo l'uso.
- In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua.
- Per ulteriori informazioni si rimanda ad un'ulteriore scheda di sicurezza
- Conservare gli imballi al riparo dal gelo (temperature non inferiori a +5° C) per massimo due anni.

Dati tecnici

Colori:	10 tonalità di colore
Confezioni:	flaconi da 1 Kg e 0,750 Kg
Diluizione:	pronto all'uso
PH:	6/8
Massa volumica:	della pasta 1.1/1.3 Kg/lt
Infiammabilità:	prodotto all'acqua non infiammabile
Pigmenti:	ossidi di ferro selezionati e coloranti organici
Temperatura d'applicazione:	compresa tra i +5°C +35°C (il prodotto teme il gelo)

Voce di capitolato

Pigmentazione delle idropitture/rivesatimenti con paste coloranti U**nioncolor** della **Union Plast**. Tale pasta colorante sarà da miscelare nei vari veicoli per raggiungere la tonalità desiderata.

Le indicazioni sopra riportate sono frutto di numerose prove di laboratorio e di esperienze pratiche di cantiere, ma non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità, perché i cicli applicativi sfuggono ai nostri controlli.
Il produttore non assume alcuna responsabilità per eventuali danni a cose o persone, causati da un uso improprio del prodotto. L'operatore deve osservare le indicazioni prudenziali indicate sull'etichetta oppure contenute nella scheda tecnica e di sicurezza.